ミスミ

熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)







RoHS

200℃耐熱のグレー色シリコン製熱収縮チューブ

- ●200℃まで使用可能な耐熱タイプの熱収縮チューブです。
- ●ゴム弾性体で対象物を収縮するため気密性の高い被覆ができます。
- ●加熱収縮後も長さはほとんど変化しません。
- ●UL224 VW-1(E49996)



- 内径および肉厚は規格値ではありません。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- 外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

見	ţz	$rac{1}{2}$	持	1/	ŧ
4		۲\٦	ר, ו	1-	_

材質	シリコンゴム
収 縮 温 度	+80°C~250°C
収 縮 率	50%
使用温度範囲	-50°C~+200°C
色	グレー





型番		
ST-8DG-1		

性能

項 目	特性値※		
引張強さ	6.0MPa(61kgf/cm²)		
伸び	350%		
引裂き強さ	15KN/m(15.3kgf/cm²)		
体積抵抗率	2×10 ¹⁴ Ω/cm		
絶縁耐圧値	25kV/mm		
誘電率(50Hz)	3.2		
誘電正接	0.001		

※保証値ではありません。

■規格表

(単位:mm)

在庫品

RoHS

型番	1~9本	型番 全長 収縮前		収縮前内径	加熱収縮後		重量
ST-8DG-1	730	土田	土区	北大州日日リア 37王	内径	肉厚(最大)	(g)
ST-10DG-1	820	ST-8DG-1		1.4~2.2	0.6~0.9		1.3
ST-15DG-1	760	ST-10DG-1		1.8~2.8	0.8~1.2		3.2
ST-20DG-1	920	ST-15DG-1		3.0~4.2	1.3~1.8		10.2
ST-25DG-1	980	ST-20DG-1		3.8~5.2	1.7~2.3	1.2	12.3
		ST-25DG-1	ĺ	5.0~6.7	2.2~2.9		14.5
ST-30DG-1	1,220	ST-30DG-1	1m	6.2~8.0	2.7~3.4		17.4
ST-40DG-1	1,320	ST-40DG-1	1	7.8~10.0	3.5~4.4		20.5
ST-55DG-1	1,780	ST-55DG-1	1	10.0~13.0	5.0~6.2	1.0	41.7
ST-80DG-1	2,430	ST-80DG-1		15.0~19.0	7.3~9.0	1.8	55.3
ST-110DG-1	3,500	ST-110DG-1	1	20.0~25.0	10.2~12.5	0.0	102.4
ST-140DG-1	5,320	ST-140DG-1		24.0~29.5	13.0~15.5	2.3	123.7

汎用チューブ

編組チューブ スパイラル チューブ シート型 チューブ

> 熱収縮 チューブ

ミスミ

電線終端保護用熱収縮チューブ



※外観および仕様は、予告なく変更することがありま



電線終端保護専用の熱収縮チューブ

- ●電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終 端止めキャップです。
- ●内側に粘着剤がついていますので防水・防滴に優れていま す。
- ●紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。
- ●耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルにも使用可能です。



材質 ポリオレフィン樹脂 収縮温度 +120°C 収縮率 2.1~3.1 使用温度範囲 -55℃~+110℃ 色 黒



項目	特性値
引張強さ	14Mpa
伸び	400%
体積抵抗率	1 O¹4Ω/cm
% タタラボナル 大	1 E Id / / page





■規格表

型番	内径(mm)		収縮後肉厚	収縮後 縦長さ	適合ケーブル外径	重量	
空音	収縮前	収縮後	(mm)	(mm)*	(mm)	(g/個)	
MIHSEC-03-50P	3	1	2.0±10%	25±10%	1.2~2.0	0.2	
MIHSEC-06-50P	6	2	2.0±10%	30±10%	2.0~5	0.5	
MIHSEC-14-10P	14	5	2.2±10%	45±10%	5~12	2.0	
MIHSEC-25-10P	25	8.5	2.8±10%	68±10%	10~18	4.0	
MIHSEC-35-10P	35	16	3.3±10%	83±10%	17~30	18.0	
MIHSEC-55-10P	55	26	3.5±10%	103±10%	28~48	38.0	
MIHSEC-75-10P	75	36	4.0±10%	120±10%	45~68	64.0	
MIHSEC-100-5P	100	52	4.0±10%	140±10%	55~90	108.0	





項目	特性値		
引張強さ	14Mpa		
伸び	400%		
体積抵抗率	10¹4Ω/cm		
絶縁耐圧値	15kV/mm		



パック単位 5~50個入

mil set	4.7 #4	¥通常単価		
型番	パック入数	1~4パック		
MIHSEC-03-50P	50個	1,760		
MIHSEC-06-50P	50個	2,080		
MIHSEC-14-10P		1,240		
MIHSEC-25-10P		1,820		
MIHSEC-35-10P	10個	2,600		
MIHSEC-55-10P		3,080		
MIHSEC-75-10P		3,600		
MIHSEC-100-5P	5個	2,200		

- ●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。