

Collier d'arbre Trou de montage latéral, standard
Serrage / Fendu

Caractéristiques : les trous de montage sur le côté permettent une installation facile des supports de capteur.

Standard Serrage

RoHS10

Standard Fendu

RoHS10

Type	Matériau	Traitement de surface	Accessoire
SCJS	EN 1.1191 Équiv.	Revêtement oxydé noir	MEN 1.7220 Équiv.
PSCJS	EN 1.1191 Équiv.	Placage autocatalytique au nickel	MEN 1.4301 Équiv.
SSCJS	EN 1.4301 Équiv.	-	MEN 1.4301 Équiv.

Type	Matériau	Traitement de surface	Accessoire
SCJP	EN 1.1191 Équiv.	Revêtement oxydé noir	MEN 1.7220 Équiv.
PSCJP	EN 1.1191 Équiv.	Placage autocatalytique au nickel	MEN 1.4301 Équiv.
SSCJP	EN 1.4301 Équiv.	-	MEN 1.4301 Équiv.

Référence pièce		B	D ₁	M (normal)	d	R	W	X	Y	Z	M ₁ (normal)	Y ₁	P	Prix unitaire										
Type	D													Type de serrage			Fendu							
														SCJS	PSCJS	SSCJS	SCJP	PSCJP	SSCJP					
Type de serrage SCJS PSCJS SSCJS	8	10	25	M4	4.5	3.75	1.5	8	5	7~9	M3	8	8											
	10		9					8~10																
	12		10					9~10		M4				10	10									
	13		11.5					6	10~12		M5	12	12 			12 (14)								
	15									12				11~12	M4		14	14						
Fendu SCJP PSCJP SSCJP	16	40	35	M5	5.5	4.5	1.5	12	7	13	M5	14	14											
	16A		17					16~18		M4				17	16									
	20A															20								
	20		12					45	M5	5.5	4.5	1.5	17	7	16~18	M4	17	12						
	25																							
	25A	12	45	M5	5.5	4.5	1.5	17	7	16~18	M4	17	12											
	30							15		55				M6	6.6	6	20	10	18~20	M6	20	20		

À l'utilisation, les deux moitiés doivent conserver la même orientation qu'à la livraison. Pour le type fendu entre () uniquement, la dimension P est de 14 lorsque D20A est sélectionné.

Ordering Example


Référence pièce

SCJS10
SCJP12
SSCJP25A

ex

Exemple

*Se référer aux produits en tôle (type à plaque, P -1838).
(Des supports de montage de capteur dédiés ne sont pas disponibles auprès de MISUMI.)



Collier d'arbre Type compact avec trous de montage latéraux (pour conception compacte)
Serrage / Fendu

Caractéristiques : réduction jusqu'à 40% de la largeur (dimension B) et 17% du D.E. (dimension D1) par rapport au type standard à trou de montage latéral (P291).

Compact Serrage

RoHS10

Compact Fendu

RoHS10

Type	Matériau	Traitement de surface	Accessoire
SCJSJ	EN 1.1191 Équiv.	Revêtement oxydé noir	MEN 1.7220 Équiv.
PSCJSJ	EN 1.1191 Équiv.	Placage autocatalytique au nickel	MEN 1.4301 Équiv.
SSCJSJ	EN 1.4301 Équiv.	-	MEN 1.4301 Équiv.

Type	Matériau	Traitement de surface	Accessoire
SCJPJ	EN 1.1191 Équiv.	Revêtement oxydé noir	MEN 1.7220 Équiv.
PSCJPJ	EN 1.1191 Équiv.	Placage autocatalytique au nickel	MEN 1.4301 Équiv.
SSCJPJ	EN 1.4301 Équiv.	-	MEN 1.4301 Équiv.

Référence pièce		B	D1	M (normal)	d	R	W	X	Y	Z	M1 (normal)	Y1	P	Prix unitaire			
Type	D													Type de serrage	Fendu		
Type de serrage SCJSJ PSCJSJ SSCJSJ	8	6	22	M2.6	2.9	2.45	1.5	7	3	9	M3	7	8				
	10		25					8									
	12		25					9									
	15		30					11	5	13	M4	11.5	10				
	16		30					11.5									
Fendu SCJPJ PSCJPJ SSCJPJ	20	12	35	M3	3.4	3	1.5	13	6	20	M4	13.5	10				
	25		42					16.5									
	30		50					20									

À l'utilisation, les deux moitiés doivent conserver la même orientation qu'à la livraison.

Ordering Example

Référence pièce

SCJSJ8
SCJPJ15

Tableau comparatif des tailles							
D	Différences de taille			Compact		Standard (P253)	
	B (épaisseur)	D1 (D.E.)	D1 (D.E.)	B (épaisseur)	D1 (D.E.)	B (épaisseur)	D1 (D.E.)
8	-4	-3		6	22	10	25
10	-4	-5		6	25	10	30
12	-4	-5		6	25	10	30
15	-2	-4		8	30	10	34
16	-2	-5		8	30	10	35
20	-2	-5		8	35	10	40
25	-2	-3		10	42	12	45
30	-3	-5		12	50	15	55