

Manchon linéaire à embase
Type double à bride centrale

= Pour les clients utilisant des produits standard du secteur =
La pièce entourée en rouge est conforme aux spécifications standard du secteur (cylindre extérieur EN 1.3505 équiv., système de retenue en résine).
Tenir compte de ces spécifications lors de la sélection du produit.

Type à embase compacte
Simples/doubles

= Pour les clients choisissant les spécifications d'origine MISUMI =
La pièce entourée en rouge est conforme aux spécifications standard (cylindre extérieur EN 1.3505 équiv., système de retenue en résine).
Tenir compte de ces spécifications lors de la sélection du produit.

Caractéristiques : facilité de montage grâce aux embases à boulonner. Une charge peut être placée près du centre du manchon pour une répartition uniforme de la charge et dans l'espace.



Table with 10 columns: Type (Embase ronde, Embase carrée, Embase compacte), Cylindre extérieur (Matériau, Dureté, Traitement de surface), Billes (Matériau), Syst. de retenue (Matériau), Temp. ambiante de fonctionnement, and Accessoire. Includes detailed technical drawings for each type with dimensions like L, H, T, d, d1, t, r, P.C.D., W, F, A, and D+6.

Table with 15 columns: dr (6, 8, 10, 12, 13, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50), Tolérance, Tolérance D (Aucun traitement, Traitement de surface), L (Tolérance), dimensions (l, H, T, d, d1, t, P.C.D., W, F, A), Billes (Rangées), Perpendicularité, Capacité de charge de base (C, Co), Moment statique admissible (N·m), and Masse (g) for Embase ronde, carrée, and compacte. Includes application notes and a reference to P303.

Table with 15 columns: dr (6, 8, 10, 12, 13, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50), and 14 columns for unit prices (Prix unitaire) for various base types (Embase ronde, carrée, compacte) and materials (LHMRW, LHMSW, LHMCF, etc.).

Ordering Example: LHMCF25 (avec graisse de type L), LHMCF25L (avec graisse de type G), LHMCF25G (avec graisse de type H), LHMCF25H (avec graisse de type H).

Example: La combinaison de ces exemples d'app. peut être sélectionnée sur notre site Web. Informations sur la procédure de sélection voir P304.

Caractéristiques : diamètre d'embase réduit de 4 à 5mm (dim. H) et D.E. réduit de 2mm (dim. D) par rapport au type standard. (Comparaison des versions standard et compacte P318)

MISUMI d'origine Simple
Images of simple compact bushings. Table with 10 columns: Type, Cylindre extérieur, Billes, Syst. de retenue, Temp. ambiante de fonctionnement, and Accessoire. Includes technical drawings for round, square, and compact bases with dimensions.

Table with 15 columns: dr (6, 8, 10, 12, 16), Tolérance, Tolérance D, L, dimensions (H, T, d, d1, t, r, P.C.D., W, F, A), Billes (Rangées), Perpendicularité, Capacité de charge de base (C, Co), Moment statique admissible (N·m), and Masse (g) for Embase ronde, carrée, and compacte.

Caractéristiques : diamètre d'embase réduit de 4 à 5mm (dim. H) et D.E. réduit de 2mm (dim. D) par rapport au type standard. (Comparaison des versions standard et compacte P318)

MISUMI d'origine Double
Images of double compact bushings. Table with 10 columns: Type, Cylindre extérieur, Billes, Syst. de retenue, Temp. ambiante de fonctionnement, and Accessoire. Includes technical drawings for round, square, and compact bases with dimensions.

Table with 15 columns: dr (6, 8, 10, 12, 16), Tolérance, Tolérance D, L, dimensions (H, T, d, d1, t, r, P.C.D., W, F, A), Billes (Rangées), Perpendicularité, Capacité de charge de base (C, Co), Moment statique admissible (N·m), and Masse (g) for Embase ronde, carrée, and compacte.

Pour connaître les précautions d'utilisation, voir P303.

Ordering Example: LHRK12 (avec graisse de type L), LHRK12L (avec graisse de type G), LHRK12G (avec graisse de type H), LHRK12H (avec graisse de type H).

Table with 15 columns: dr (6, 8, 10, 12, 16), and 6 columns for unit prices (Prix unitaire) for Simple and Double base types (Embase ronde, carrée, compacte) and materials (LHRK, LHSK, LHCK, LHRKW, LHSKW, LHCKW).