


Roulements à billes de petit diamètre / Roulements à billes à gorge profonde en acier inoxydable

À joint sans contact, avec contact Avec contact


Petits roulements à billes

À joint sans contact, avec contact




À joint sans contact

B6□□VV



A joint avec contact

B6□□DDU



Pour les caractéristiques du joint en caoutchouc, voir C28 P.1081 Matériau : EN 1.3505 équiv. * Le matériau du joint est le NBR (caoutchouc nitrile). Précision du roulement : JIS B 1514 Niveau 0

Pour plus de détails sur la tolérance et les valeurs admissibles des bagues interne et externe, voir P2243

Référence pièce		d	D	B	r (min.)	Capacité de charge de base		Vitesse de rotation admissible tr/min (référence)	Dimensions relatives			Masse (g) (référence)	Prix unitaire	
À joint sans contact	À joint avec contact					Cr (dynamique) N	Cor (statique) N		Ds (min.)	dh (max.)	R (max.)		À joint sans contact	À joint avec contact
-	B693DDU	3	8	4	0.15	560	179	30000	4.20	6.8	0.15	0.83	-	-
-	B623DDU		10			630	210	25000		8.8		1.66	-	-
-	B694DDU	4	11	5	0.2	960	345	24000	5.20	9.8	0.20	1.75	-	-
-	B604DDU		12			957				10.4		2.29	-	-
B624VV	B624DDU	5	13	4	0.2	1300	485	20000	5.60	11.4	0.30	3.04	-	-
-	B695DDU		14			1080	430	40000		11.4		2.5	-	-
-	B605DDU	6	16	5	0.3	1330	505	38000	6.60	12.4	0.20	3.48	-	-
B625VV	B625DDU		15			1730	670	32000		14.0		4.86	-	-
B696VV	B696DDU	8	17	6	0.2	1350	530	36000	7.60	13.4	0.30	3.72	-	-
-	B606DDU		19			2260	835	34000		15.0		6.08	-	-
B626VV	B626DDU	10	22	7	0.3	2340	885	30000	8.00	17.0	0.30	7.94	-	-
B698VV	B698DDU		24			1990	865	17000		17.0		7.18	-	-
B608VV	B608DDU	12	22	8	0.3	3530	1400	14000	10.00	20.0	0.30	12	-	-
B628VV	B628DDU		24			4000	1590	14000		22.0		17	-	-

kgf=Nx0.101972




Ordering
Example

Référence pièce
B624DDU


Roulements à billes à gorge profonde en acier inoxydable

À joint avec contact



À joint avec contact

SB6□□□DDU



Pour les caractéristiques du joint en caoutchouc, voir C28 P.1081 Matériau : EN 1.4125 équiv. * Le matériau du joint est le NBR (caoutchouc nitrile). Précision du roulement : JIS B 1514 Niveau 0

Pour plus de détails sur la tolérance et les valeurs admissibles des bagues interne et externe, voir P2243

Référence pièce	d	D	B	r (min.)	Capacité de charge de base		Vitesse de rotation admissible tr/min (référence)	Dimensions relatives			Masse (g) (référence)	Prix unitaire
					Cr (dynamique) kN	Co (statique) kN		Ds (min.)	dh (max.)	R (max.)		
SB6000DDU	10	26	8	0.3	3.9	1.58	22000	12	13	24	0.3	18
SB6200DDU		30	9	0.6	4.35	1.91	18000	14	16	26	0.6	32
SB6001DDU	12	28	8	0.3	4.35	1.89	18000	14	15.5	26	0.3	22
SB6201DDU		32	10	0.6	5.8	2.44	17000	16	17	28	0.6	37
SB6002DDU	15	32	9	0.3	4.75	2.27	15000	17	19	30	0.3	31
SB6202DDU		35	11	0.6	6.5	2.98	14000	19	20.5	31	0.6	45
SB6003DDU	17	35	10	0.3	5.1	2.6	13000	19	21.5	33	0.3	41
SB6203DDU		40	12	0.6	8.15	3.85	12000	21	23.5	36	0.6	67
SB6004DDU	20	42	12	0.6	7.95	4	11000	24	25.5	38	0.6	68
SB6204DDU		47	14	1	10.9	5.25	11000	25	26.5	42	1	107
SB6005DDU	25	42	12	0.6	8.55	4.65	9500	29	30	43	0.6	79
SB6205DDU		52	15	1	11.9	6.3	9000	30	32	47	1	129
SB6006DDU	30	55	13	1	11.3	6.6	8000	30	36.5	50	0.6	116
SB6206DDU		62	16	1	16.5	9.05	7500	35	38.5	57	1	199
SB6007DDU	35	55	14	1	13.6	8.2	6700	40	41.5	57	0.6	151
SB6207DDU		72	17	1.1	21.8	12.2	6300	41.5	44.5	65.5	1	284
SB6008DDU	40	68	15	1	14.2	9.25	6000	45	47.5	63	0.6	190
SB6208DDU		80	18	1.1	24.8	14.3	5600	46.5	50.5	73.5	1	366

kgf=Nx0.101972



Ordering
Example

Référence pièce
SB6004DDU


Roulements à billes à gorge profonde

À joint sans contact / À joint avec contact




À joint sans contact

B6□□□VV



A joint avec contact

B6□□□DDU



Pour les caractéristiques du joint en caoutchouc, voir C28 P.1081 Matériau : EN 1.3505 équiv. * Le matériau du joint est le NBR (caoutchouc nitrile). Précision du roulement : JIS B 1514 Niveau 0

Pour plus de détails sur la tolérance et les valeurs admissibles des bagues interne et externe, voir P2243

Référence pièce		d	D	B	r (min.)	Capacité de charge de base		Vitesse de rotation admissible tr/min (référence)	Dimensions relatives			Masse (g) (réfé- rence)	Prix unitaire	
A joint sans contact	A joint avec contact					Cr (dynamique) kN	Cor (statique) kN		Ds		dh (max.)			R (max.)
									(min.)	(max.)				
B6800VV	B6800DDU	10	19	5	0.3	1.72	0.84	24000	12	12	17	0.3	5	
B6900VV	B6900DDU		22	6		2.7	1.27	22000		12.5	20	9		
B6000VV	B6000DDU		26	8		4.55	1.96	22000		12.5	24	18		
B6200VV	B6200DDU		30	9	0.6	5.1	2.39	18000		16	26	0.6	32	
B6300VV	B6300DDU		35	11		8.1	3.45	17000		16.5	31	52		
B6801VV	B6801DDU	12	21	5	0.3	1.92	1.04	20000	14	14	19	0.3	6	
B6901VV	B6901DDU		24	6		2.89	1.46	20000		14.5	22	10		
B6001VV	B6001DDU		28	8		5.1	2.37	18000		15.5	26	22		
B6201VV	B6201DDU		32	10	6.1	2.75	17000	17		28	0.6	37		
B6301VV	B6301DDU		37	12	1	9.7	4.2	16000		18	32	1	60	
B6802VV	B6802DDU	15	24	5	0.3	2.07	1.26	17000	17	17	22	0.3	7	
B6902VV	B6902DDU		28	7		3.65	2			17	26	15		
B6002VV	B6002DDU		32	9		5.6	2.83	15000		19	30	31		
B6202VV	B6202DDU		35	11	0.6	7.65	3.6	14000		19	20.5	31	0.6	45
B6302VV	B6302DDU		42	13	1	11.4	5.45	13000		20	22.5	37	1	83
B6803VV	B6803DDU	17	26	5	0.3	2.63	1.57	15000	19	19	24	0.3	7	
B6903VV	B6903DDU		30	7		4.6	2.55			19.5	28	19		
B6003VV	B6003DDU		35	10		6	3.25	13000		21.5	33	41		
B6203VV	B6203DDU		40	12	0.6	9.55	4.6	12000		21	23.5	36	0.6	67
B6303VV	B6303DDU		47	14	1	13.6	6.65	11000		22	25.5	42	1	113
B6804VV	B6804DDU	20	32	7	0.3	4	2.47	13000	22	22	30	0.3	17	
B6904VV	B6904DDU		37	9		6.4	3.7	12000		24	35	37		
B6004VV	B6004DDU		42	12		0.6	9.4	5		11000	24	25.5	38	0.6
B6204VV	B6204DDU		47	14	1	12.8	6.6	10000		25	26.5	42	1	107
B6304VV	B6304DDU		52	15	1.1	15.9	7.9	10000		26.5	28	45.5	1	145
B6805VV	B6805DDU	25	37	7	0.3	4.5	3.15	9500	27	27	35	0.3	21	
B6905VV	B6905DDU		42	9		7.05	4.55			28.5	40	42		
B6005VV	B6005DDU		47	12		0.6	10.1	5.85		29	30	43	0.6	79
B6205VV	B6205DDU		52	15	1	14	7.85	9000		30	32	47	1	129
B6305VV	B6305DDU		62	17	1.1	20.6	11.2	8000		31.5	36	55.5	1	235
B6806VV	B6806DDU	30	42	7	0.3	4.7	3.65	9000	32	32	40	0.3	24	
B6906VV	B6906DDU		47	9		7.25	5			8500	34	45	52	
B6006VV	B6006DDU		55	13		13.2	8.3	8000		36.5	50	116		
B6206VV	B6206DDU		62	16	1	19.5	11.3	7500		35	38.5	57	1	199
B6307VV	B6907DDU		35	55	10	0.6	10.6	7.25		6700	39	39	51	0.6
B6007VV	B6007DDU	62		14	1	16	10.3	40	41.5			57	1	151
B6207VV	B6207DDU	72		17	1.1	25.7	15.3	6300	41.5	44.5		65.5	1	284
B6307VV	B6307DDU	80		21	1.5	33.5	19.2	6000	43	47		72	1.5	464
B6908VV	B6908DDU	62		12	0.6	13.7	10	6300	44	46		58	0.6	112
B6008VV	B6008DDU	40	68	15	1	16.8	11.5	6000	45	47.5	63	1	190	
B6208VV	B6208DDU		80	18	1.1	29.1	17.9		46.5	50.5	73.5		366	
B6909VV	B6909DDU		68	12	0.6	14.1	10.9	5600	49	50	64	0.6	126	
B6009VV	B6009DDU	45	75	16	1	20.9	15.2	5300	50	53.5	70	1	241	
B6209VV	B6209DDU		85	19	1.1	31.5	20.4		51.5	55.5	78.5		420	
B6910VV	B6910DDU		72	12	0.6	14.5	11.7	54	55	68	0.6	135		
B6010VV	B6010DDU	50	80	16	1	21.8	16.6	4800	55	58.5	75	1	261	
B6210VV	B6210DDU		90	20	1.1	35	23.2		56.5	60	83.5		459	