

Accouplements fendus

Serrage, court/long



Points de comparaison entre produits similaires | Vitesse de rotation max. : 19000-52000 tr/min

■ **Caractéristiques** : Le jeu étant nul (0), cet accouplement convient aux applications nécessitant une rotation précise.

Serrage fendu

CPLCN (Aluminium - Long)
CPLSC (Acier inoxydable - Long)

CPSCN (Aluminium - Court)
CPSSC (Acier inoxydable - Court)

*d1, d2 Diamètre identique = d1+0.5
d1, d2 Diamètres différents = Grand diamètre d'arbre + 0.5

CPLSC et CPSSC en D12 ~ 13 comportent 1 vis de serrage.

Type	M Matériau	S Traitement de surface	A Accessoire
CPLCN, CPSCN	Alliage d'aluminium	Anodisé clair	Vis d'assemblage à tête à six pans creux
CPLSC, CPSSC	Acier inoxydable	-	-

Référence pièce		d ₁	d ₂	L		ℓ		M (normal)	A	F		Couple de glissement (N·m)		Prix unitaire				
Type	D			CPLCN CPLSC	CPSCN CPSSC	CPLCN CPLSC	CPSCN CPSSC			CPLCN CPLSC	CPSCN CPSSC	CPLCN CPLSC	CPSCN CPSSC	CPLSC	CPSSC	CPLCN	CPLSC	CPSCN
CPLCN (aluminium)	12	*4 *5	*4 *5 *5	18.5	14	5	5.2	M2	4	2.5	2.6	-	-					
	16	*5 *6	*5 *6 *6	23	18	6.5	6.8	M2.5	5	3.25	3.4	-	-					
	20	*5 *6 6.35 *8	*6 6.35 *8 *6 6.35 7 *8 8 *8		26	20	7.5		7.65	6.5	3.75	3.8	-	0.9 -				
		25	*5 *6 6.35 *8 9.525 *10	*6 6.35 *8 *10 8 *10 *8 9.525 *10 10 *10		31	25		8.5	9.6	M3	9	4.25	4.8	0.7 1.2 0.7 1.4 0.9 - 1.7 1.9 -			
			CPSCN (aluminium)	*8 9.525 *10	*8 9.525 *10 12 10 12 *10 11 *12 14 *12 *14		41	32	12	12.6	M4	11	6	6.3	1.2 1.9 2.1 2.4 2.7 3.4 2.9 -			
CPSSC (acier inoxydable)	8 10 12 14 15 16			8 10 10 12 14 14 16 15 16	56	-	17	-	M5	14	8.5	-	-	-			-	-