

# Roulements filetés / Arbres à roulements moulés en uréthane / Manchons excentriques

# Rouleaux en porte-à-faux

**Caractéristiques :** Comme une vis de fixation est déjà incluse, aucune pièce de retenue supplémentaire n'est nécessaire.

**Roulements filetés**

Type	M	Matériau	S	Traitement de surface
Filetage standard	NTBG	Acier	Arbre	Acier de décolletage
Filetage long	NTBGT	Acier	Arbre	Passage autocatalytique au nickel
	NTSBG	Acier inoxydable	Arbre	EN 1.4305 Équiv.

La base du filetage contient une partie de filetage incomplet.

Référence pièce	Type	D	L		B	d	a	G	M (normal)	Roulement	Prix unitaire				
			Filetage standard	Filetage long							NTBG	NTSBG	NTBGT	NTSBGT	
Filetage standard <b>NTBG</b> <b>NTSBG</b>	6	4	6	2.5	3	1	1.5	M3	673ZZ						
	7	4	6	3	3				W683ZZ						
	8	5	8	2.5	5				675ZZ						
	9	5	8	4	4				W684A×50ZZ						
	13	5	8	5	4				624ZZ						
	16	5	8	5	5				625ZZ						
	19	8	12	6	6				626ZZ						
	22	8	12	7	8				608ZZ						
	26	8	12	8	10				2.5	5	M6	6000ZZ			
	30	8	12	9	10				2	5	M6	6200ZZ			
Filetage long <b>NTBGT</b> <b>NTSBGT</b>	32	12	20	9	15	2.5	5	M10	6002ZZ						
	35	12	20	11	15	3	5	M10	6202ZZ						
	37	12	20	9	20	2.5	8	M10	6904ZZ						
	47	12	20	14	20	3	8	M10	6204ZZ						
	52	12	20	15	25	3	10	M10	6205ZZ						

☎ Référence pièce - L  
NTBG16 - 5

☎ Pour les dimensions détaillées du roulement, voir P989, 991.

**Arbres à roulements moulés en uréthane**

Applicable aux produits de la P1151, 1152.  $\frac{63}{\sqrt{15}}$

☎ Matériau : EN 1.0038 Équiv.  
☎ Traitement de surface : oxydé noir  
☎ Accessoire : Écrou, bague de retenue de type C  
☎ Bague de retenue de type E incluse avec le n° 312-830.)

Référence pièce	Type	N°	Dg6	A	l	l1	V	d	M	B	(C)	m	n	Roulement moulé en uréthane utilisable	Prix unitaire
<b>UWS</b>	312	3	3	-	4	2.05		+0.06	3	5	5.8	0.5	2	UMBB	3-12
	413	4	4	1	5	3.05		0	4	7	8.1			UMBSW	4-13
	416	4	4	1	6				4	7	8.1			UMBSG	4-16
	516	5	5	2	6.9	4.05		+0.075	5	8	9.2	0.7		UMBGW	5-16
	620	5	5	2	7.5			0	5	8	9.2			UMBL	5-20
	628	6	6	3	8	5.05		0	6	10	11.5			UMBLW	6-20
	828	8	7	10	12	7.1	+0.09	0	8	14	16.2	0.9		UMBLD	6-28
	830	8	7	10	13		0		8	14	16.2			UMBD	8-28
	1030	10	8	13	9.6	-0.09	0		10	19	21.9	1.15		SUMBB	8-30
	1040	10	9	16					10	19	21.9			SUMBSW	10-30
	1540	15	9	18					12	21	24			SUMSB	10-40
	1545	15	11	19	14.3	-0.11	0		12	21	24			UMSW	15-40
	2045	20	9	23					16	27	31.2	1.35		UMSG	15-45
	2055	20	14	25	19	-0.21	0		16	27	31.2			UMSGW	20-45
															SUMSB

☎ Ordering Example UWS312

**Bagues excentriques**

☎ Matériau : EN 1.1191 Équiv.

☎ Ordering Example ECCB10 - F - 8

Référence pièce	Type	Dg6	Sélection de F	Roulement utilisable	V	B	T	e	Prix unitaire
<b>ECCB</b>	6	5	6	696ZZ	3	10	3	0.3	
				606ZZ, 626ZZ					
				698ZZ					
	8	7	8	608ZZ	4	12	4	0.5	
				628ZZ					
				6900ZZ					
	10	8	9	6000ZZ	5	14	5	1	
				6200ZZ					
				6901ZZ					
	12	8	10	6001ZZ	6	17	6	1.2	
				6201ZZ					
				6902ZZ					
	15	9	11	6002ZZ	8	19	8	1.5	
				6202ZZ					
				6202ZZ					

☎ Pour les dimensions détaillées du roulement, voir P989.

**Caractéristiques :** Rouleaux à roulements. L'épaisseur de l'entretoise peut être spécifiée à partir de 1mm et n'importe quelle hauteur de montage peut être sélectionnée.

Le roulement et l'entretoise peuvent être expédiés intacts en serrant l'écart entre le D.E. de l'axe et le D.I. de l'entretoise. Cela peut éviter la chute ou la perte de pièces et réduire les délais et les efforts pendant l'assemblage.

☎ Ordering Example BWP11 - Lu - Lm - 17 - 10

Type	Roulement	Broche	Entretoise	S	Traitement de surface
<b>BWP</b>	EN 1.3505 Équiv.	EN 1.1191 Équiv.	EN 1.0038 Équiv.		Oxydé noir

Référence pièce	Type	Incrément de 1mm			L	B	d	M (normal)	H (six pans creux)	T	C=P	Roulement Réf. pièce	Prix unitaire 1 à 4 pièce(s)						
		D	Lu	Lm															
<b>BWP</b>	11	6~25	5~10	Lu+Lm	5	5	M5	2.5	2	8	8	685ZZ							
												13	5~25	5~10	4	5	M5	2.5	8
	16	6~40	8~16									5	8	M8	4	11	688ZZ		
	19	7~40	8~16									6	8	M8	4	11	698ZZ		
	22	8~40	8~16									7	8	M8	4	3	11	608ZZ	
	26	9~50	10~20									8	10	M10	5	14	6000ZZ		
	30	10~50	10~20									9	10	M10	5	17	6200ZZ		

☎ Quelle que soit la dimension spécifiée, (dimension Lm + 1mm) correspond à la section fileté.

☎ Ordering Example BWP11 - Lu - Lm - 17 - 10

**Guide de porte-câble**

Rouleau en porte-à-faux