

Collier métallique


Qualité standard, Dimension L sélectionnable

Collier métallique

Qualité standard/de précision, dimension L configurable



Type	Matériau	Traitement de surface
Niveau standard		
KNCLB	EN 1.1191 équiv.	Oxydé noir
KNCLM		Placage autocatalytique au nickel
KNCLSS	EN 1.4301 équiv.	-



* D=16 max : C0.1 ~ 0.2
D=20 min. : C0,5 max

Qualité standard

Référence pièce		Sélection D										L	
Type	Sélection											V	
KNCLB KNCLM KNCLSS	3	5	6	8	10	12						10 12 15 20 25 30 35	
	4		6	8	10	12	13	14	15	16	20		
	5			8	10	12	13	14	15	16	20		
	6			8	10	12	13	14	15	16	20		25
	8				10	12	13	14	15	16	20		25 30
	10					12	13	14	15	16	20		25 30
	12						15	16	20	25	30		
	15								20	25	30		
	16								20	25	30		
	20									25	30		
	25										30		

Ordering Example: Référence pièce - D - L
KNCLB3 - 5 - 10

Référence pièce		Prix unitaire						
Type	D	L10	L12	L15	L20	L25	L30	L35
KNCLB	5							
	6							
	8							
	10							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	20							
	25							
	30							

Référence pièce		Prix unitaire						
Type	D	L10	L12	L15	L20	L25	L30	L35
KNCLM	5							
	6							
	8							
	10							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	20							
	25							
	30							



Référence pièce		Prix unitaire						
Type	D	L10	L12	L15	L20	L25	L30	L35
KNCLSS	5							
	6							
	8							
	10							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	20							
	25							
	30							

Les tarifs prennent en compte le D.E. (D).



Type	Matériau	Traitement de surface
Dimension L configurable		
Niveau standard		
NCLC	ACSC	-
NCLB	ABSC	Oxydé noir
NCLM	AMSC	Placage autocatalytique au nickel
NCLA	AASC	Anodisé clair
NCLSS	SASC	-

Type trempé P.137



* D=16 max : C0.1 ~ 0.2
D=20 min. : C0,5 max

Qualité standard/de précision

Référence pièce		Sélection D	L Incrément de 0,1 mm	Prix unitaire									
Type	V			Niveau standard					Taux de précision				
Niveau standard NCLC NCLB NCLM NCLA NCLSS	2	4 5 6 8 10	10.0~ 16.0										
	3	5 6 8 10 12	10.0~ 25.0										
	4 5 6	(6) 8 10 12 13 14 15 16	10.0~ 25.0										
		(6)---Applicable à V4.	25.1~ 50.0										
		20 25	10.0~ 25.0										
			25.1~ 50.0										
	8 10 12	(10) (12) (13) (14) 15 16	10.0~ 25.0										
		(10)---Applicable à V8. (12 13 14)---Applicable à V8, 10.	25.1~ 50.0										
		20 25	50.1~ 75.0										
			75.1~ 100.0										
Taux de précision ACSC ABSC AMSC AASC SASC	10 12	40 50 60	10.0~ 25.0										
			25.1~ 50.0										
			50.1~ 75.0										
			75.1~ 100.0										
	15 16 20	30 35	10.0~ 25.0										
			25.1~ 50.0										
			50.1~ 75.0										
			75.1~ 100.0										
			10.0~ 25.0										
			25.1~ 50.0										
	25	30 35	10.0~ 25.0										
			25.1~ 50.0										
			50.1~ 75.0										
			75.1~ 100.0										
	25 30	40 50 60	10.0~ 25.0										
			25.1~ 50.0										
			50.1~ 75.0										
			75.1~ 100.0										
			10.0~ 25.0										
			25.1~ 50.0										

Ordering Example: Référence pièce - D - L
NCLB3 - 5 - 10.5