


Extrusions en aluminium de la série 8, carré de 40, 80mm

1 fente



Pièces de fixation			Autres	
Supports	Joints	Ecrou	Embout de protection des profils extrudés	Modifica-tions
P641 ~ P658	P659 ~ P664	P667 ~ P676	P677	P755 ~ P768

■Caractéristiques : Extrusions standard pour bases d'équipement, etc.




Type		Matiériau	Traitement de surface
Longueur configurable			
GFS8	KGFS8	EN AW-6061-T6 Equiv.	Anodisé clair
NEFS8	KNEFS8	EN AW-6063-T5 Equiv.	
NFSL8	KNFSL8		
NEFSB8	KNEFSB8		
EFS8	KEFS8		Anodisé noir
HFS8	KHFS8		Anodisé clair
HFSL8	KHFSL8		
EFSB8	KEFSB8	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodisé noir
HFSB8	KHFSB8		
HFSLB8	KHFSLB8		
CAF8	KCAF8		
HFSY8	KHFSY8		Revêtement transparent (Anodisé + revêtement transparent) Peinture cuite au four (jaune)


⚠ Les surfaces découpées et les pièces modifiées ne sont pas traitées.

Les surfaces découpées et les pièces modifiées ne sont pas traitées.


NEFS8-4040
NEFSB8-4040 (Anodisé noir)
EFS8-4040
EFSB8-4040 (Anodisé noir)




HFS8-4040
HFSB8-4040 (Anodisé noir)
CAF8-4040 (Revêtement transparent)
HFSY8-4040 (peinture au four, jaune)



NFSL8-4040
HFSL8-4040 (Type léger)
HFSLB8-4040
(Type léger, anodisé noir)



GFS8-4040 (Rigidité élevée)



■Extrusions à longueur configurable

Référence pièce	L Incrément de 0.5mm	Matériau de la douille kg/m	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴ Ix Iy	Prix unitaire Moins de 300mm 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume inférieur à 300mm 10-49 50-160	Prix unitaire/m 300mm ou plus 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 300mm ou plus 10-49 50-160
NEFS8 NEFSB8 (Anodisé noir) EFS8 EFSB8 (Anodisé noir) HFS8 HFSB8 (Anodisé noir) CAF8 (Revêtement transparent) HFSY8 (peinture au four, jaune) NFSL8 HFSL8 (Type léger) HFSLB8 (Type léger, anodisé noir) GFS8 (Rigidité élevée)	4040	50-4000	1.61 596	10.5x10⁴ 10.5x10⁴				
			1.73 640	10.4x10⁴ 10.4x10⁴				
			1.27 478	7.54x10⁴ 7.54x10⁴				
			2.17 806	13.76x10⁴ 13.76x10⁴				

■Extrusion de longueur fixe (1000mm)

Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.

Référence pièce	L mm	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴ Ix Iy	Prix unitaire Qté 1 ~ 19	Remise sur volume 20-120
KHFS8	4040	1000	640	10.4x10⁴ 10.4x10⁴	

■Extrusion à longueur fixe (longueur effective 4000mm P526)

Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.

Référence pièce	L mm	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴ Ix Iy	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10-20
KNEFS8 KNEFSB8 (Anodisé noir) KEFS8 KEFSB8 (Anodisé noir) KHFS8 KHFSB8 (Anodisé noir) KCAF8 (Revêtement transparent) KHFSY8 (peinture au four) KNFSL8 KNFSLB8 (Type léger) KHFSLB8 (Type léger, anodisé noir) KGFS8 (Rigidité élevée)	4040	4000 (Longueur effective)	596 640 478 806	10.5x10⁴ 10.4x10⁴ 7.54x10⁴ 13.76x10⁴	10.5x10⁴ 10.4x10⁴ 7.54x10⁴ 13.76x10⁴

Ordering	Référence pièce	-	L
Exemple	HFS8-4040	-	800
	KHFS-4040	-	1000
	KHFS8-4040	-	4000

Les modifications sont possibles sur les profils extrudés à longueur configurable. Pour plus d'informations sur les modifications, se reporter à P755.

■Caractéristiques : Extrusions standard pour bases d'équipement, etc.




Type		Matiériau	Traitement de surface
Longueur configurable	Longueur fixe		
NEFS 8	KNEFS 8	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodisé clair
GFS 8	KGFS 8	EN AW-6061-T6 Equiv.	
EFS 8	KEFS 8		
HFS 8	KHFS 8		
EFS 8B	KEFS 8B	EN AC-51400-T5 Equiv.	
HFS 8B	KHFS 8B		Anodisé noir


⚠ Les surfaces découpées et les pièces modifiées ne sont pas traitées.

Les surfaces découpées et les pièces modifiées ne sont pas traitées.


NEFSF8-4040
EFST8-4040
EFSTB8-4040
(Anodisé noir)




HFSF8-4040
HFSFB8-4040
(Anodisé noir)




GFSF8-4040
(Rigidité élevée)




NEFST8-4040
EFST8-4040
EFSTB8-4040
(Anodisé noir)




HFST8-4040
HFSTB8-4040
(Anodisé noir)




GFST8-4040
(Rigidité élevée)




EFSH8-4040




HFSH8-4040



EFSC8-4040



HFSC8-4040



■Extrusion à longueur configurable

Référence pièce		L Incrément de 0.5mm	Masse (kg/m)	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴		Prix unitaire (Moins de 300mm) 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume inférieur à 300mm		Prix unitaire/m (300mm ou plus) 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 300mm ou plus	
					ℓx	ℓy		10-49	50-160		10-49	50-160
NEFSF8		4040	50-4000	■ S'applique à 6000mm, selon les produits. Consulter les informations concernant les commandes spéciales (P.103) et contacter la personne en charge de ces commandes auprès du service MSUMI OCT. 💡 Certaines extrusions ne sont pas utilisables.	1.53	568	9.96x10⁴	10.12x10⁴				
EFSF8												
EFSFB8 (Anodisé noir)												
HFSF8												
HFSFB8 (Anodisé noir)					1.63	601	9.63x10⁴	9.94x10⁴				
GFSF8 (Rigidité élevée)					2.21	820	14.61x10⁴	13.6x10⁴				
NEFST8												
EFST8												
EFSTB8 (Anodisé noir)					1.51	558	9.92x10⁴	9.92x10⁴				
HFST8												
HFSTB8 (Anodisé noir)					1.61	596	9.86x10⁴	9.82x10⁴				
GFST8 (Rigidité élevée)					2.28	846	14.57x10⁴	14.57x10⁴				
EFSH8					1.56	579	10.37x10⁴	10.57x10⁴				
HFSH8					1.65	612	9.74x10⁴	10.44x10⁴				
EFSC8					1.54	571	10.22x10⁴	10.52x10⁴				
HFSC8					1.66	617	9.97x10⁴	10.51x10⁴				

■Extrusions à longueur fixe (longueur effective 4000mm P526)

Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.

Référence pièce	L mm	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴ Ix Iy	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10-20
KNEFSF8 KEFSF8 KEFSFB8 (Anodisé noir) KHFSF8 KHFSFB8 (Anodisé noir) KGFSF8 (Rigidité élevée) KNEFST8 KEFST8 KEFSTB8 (Anodisé noir) KNFST8 KNFSTB8 (Anodisé noir) KGFT8 (Rigidité élevée) KEFSH8 KHFSH8 KEFSC8 KFSC8	4040	4000 (Longueur effective)	586 601 601 820 558 596 596 846 579 612 571 617	9.96x10⁴ 9.63x10⁴ 9.63x10⁴ 14.61x10⁴ 9.92x10⁴ 9.86x10⁴ 9.86x10⁴ 14.57x10⁴ 10.37x10⁴ 9.74x10⁴ 10.22x10⁴ 9.97x10⁴	10.12x10⁴ 9.94x10⁴ 9.94x10⁴ 13.6x10⁴ 9.92x10⁴ 9.82x10⁴ 9.82x10⁴ 14.57x10⁴ 10.57x10⁴ 10.44x10⁴ 10.52x10⁴ 10.51x10⁴

Ordering	Référence pièce	-	L
Exemple	HFSF8-4040	-	800
	KHFSF8-4040	-	4000

Les modifications sont possibles sur les profils extrudés à longueur configurable. Pour plus d'informations sur les modifications, se reporter à P755.