

# Unités standard de profilés industriels / profilés tubulaires

Chariot manuel

# Unités standard de profilés industriels / profilés tubulaires

Séparation

**PFUB**  
(profilé tubulaire)

**FFUB**  
(profilé industriel)

Les dimensions W, D, H et T présentent les dimensions extérieures (d'un bout à l'autre du raccord métallique). Pour plus de détails, voir Exemple de calcul pour les raccords métalliques, P912 et Calcul de la dimension d'un tube, P879.

**Montage à effectuer par le client.**  
Avec ces unités de profilé tubulaire, le nombre de composants est fixé uniquement en spécifiant les types de composants et les dimensions. L'unité peut être obtenue simplement en montant les composants.

RoHS10

Référence pièce		W	D	H	T
Type	Profilé/Couleur	Incrément de 1mm	Incrément de 1mm	Incrément de 1mm	Incrément de 1mm
PFUB (profilé tubulaire)	W (blanc)	400~1000	600~1200	400~1200	700~1400
	V (ivoire)				
	S (gris foncé)				
FFUB (profilé industriel)					

T ≥ H + 50. Noter que le chariot peut perdre en stabilité en fonction de sa taille.

Pour les types et les couleurs de profilés, voir P880, 881.

Ordering Example

Référence pièce - W - D - H - T

PFUBV - W600 - D800 - H750 - T1000

FFUB - W650 - D1000 - H600 - T800

Référence pièce		W	Prix unitaire 1 à 20 pièces.		
Type	Profilé/Couleur		D		
PFUB (profilé tubulaire)	W (blanc)	400~600	600~800	801~1000	1001~1200
	V (ivoire)	601~800			
	S (gris foncé)	801~1000			
FFUB (profilé industriel)		400~600			
		601~800			
		801~1000			

Alterations

Référence pièce - W - D - H - T - (AWF, ADF)

PFUBS - W800 - D1000 - H600 - T750 - AWF1-ADF2

Modification	Code	Spéc.	Modification	Code	Spéc.
Ajoute les raccords de profilés tubulaires de niveau supérieur	AWF	Ajoute les raccords de profilés tubulaires de niveau supérieur. ■ Liste des composants • PFUB ① PFS28-Couleur-(W-103) 1 pièce ② PBLSN1 2 pièces • FFUB ① FFA28-(W-110) 1 pièce ② FFB1 2 pièces Code de commande 1 pièce → AWF1 2 pièces → AWF2	Ajoute les raccords de profilés tubulaires de niveau inférieur	ADF	Ajoute les raccords de profilés tubulaires de niveau inférieur. ■ Liste des composants • PFUB ① PFS28-Couleur-(D-103) 1 pièce ② PBLSN1 2 pièces • FFUB ① FFA28-(D-110) 1 pièce ② FFB1 2 pièces Code de commande 1 pièce → ADF1 2 pièces → ADF2

**PFUC**  
(profilé tubulaire)

**FFUC**  
(profilé industriel)

Les dimensions W et H présentent les dimensions extérieures (d'un bout à l'autre du raccord métallique). Pour plus de détails, voir Exemple de calcul pour les raccords métalliques, P912 et Calcul de la dimension d'un tube, P879.

**Montage à effectuer par le client.**  
Avec ces unités de profilé tubulaire, le nombre de composants est fixé uniquement en spécifiant les types de composants et les dimensions. L'unité peut être obtenue simplement en montant les composants.

RoHS10

Référence pièce		W	H
Type	Profilé/Couleur	Incrément de 1mm	Incrément de 1mm
PFUC (profilé tubulaire)	W (blanc)	600~1200	600~2000
	V (ivoire)		
	S (gris foncé)		
FFUC (profilé industriel)			

Pour les types et les couleurs de profilés, voir P880, 881.

Ordering Example

Référence pièce - W - H

PFUCV - W900 - H1800

FFUC - W1000 - H1200

Référence pièce		W	Prix unitaire 1 à 20 pièces.			
Type	Profilé/Couleur		H			
PFUC (profilé tubulaire)	W (blanc)	600~800	600~800	801~1200	1201~1600	1601~2000
	V (ivoire)	801~1000				
	S (gris foncé)	1001~1200				
FFUC (profilé industriel)		600~800				
		801~1000				
		1001~1200				

Exemple

Pour le montage des panneaux, utiliser FFB6 (P881) ou PBLSN701 (P894)



Alterations

Référence pièce - W - H - (SPN, GA, ABM)

PFUCS - W900 - H1350 - GA-ABM2

Modification	Code	Spéc.	Modification	Code	Spéc.
Clé de montage des roulettes	SPN	Ajoute une clé pour le montage des roulettes	Profilés horizontaux supplémentaires	ABM	Ajoute des profilés ou des raccords horizontaux. ■ Liste des composants • PFUC ① PFS28-Couleur-(W-103) 1 pièce ② PBLSN1 2 pièces • FFUC ① FFA28-(W-106) 1 pièce ② FFB1 2 pièces Code de commande 1 pièce → ABM1 2 pièces → ABM2
Changement du composant de contact	GA	Roulettes remplacées par des pieds en caoutchouc. PFUC → JBS402 (P901) FFUC → FFS204 (P884)			

Quand FFB7 (P881) ou PBLSN11 (P894) est utilisé, les séparations peuvent être assemblées facilement.



Si la roulette gêne, régler le profilé vers l'avant ou l'arrière.