

Rotules

Taraudées, configurables

Caractéristiques : Divers types taraudés concaves sont disponibles.

Type	Type convexe	Type concave	Type large	Type à fixation par boulon	Matériau	Traitement de surface
FNNB	FNTB	FNTWB	FNTFB		EN 1.1191 équiv.	Oxydé noir
FNNM	FNTM	FNTWM	-			Placage autocatalytique au nickel
FNNS	FNTS	FNTWS	-		EN 1.4301 équiv.	-

Type convexe

Type concave standard

Type concave large

Type concave, à fixation par boulon

25 / (6.3 / 1.5)

2-C2

DH7 15/

M-Pas

Profondeur du filetage ℓ : Pour M3 ~ 8, la profondeur du filetage est $\ell = M \times 1.5$;
Pour M10 ~ 26, la profondeur du filetage est $\ell = M \times 1$

Référence pièce		DH7 Sélection	B Incrément de 1mm				U	A	L	T	T1	T2	W	d	h	d1	K	e					
Type	Pas M		Type convexe	Type concave			Incrément de 5mm																
				Type standard	Type Type	Type à fixation par boulon																	
Type convexe	*3-0.5	3 4 5	3~10	3~5	6~10	6~10	10~20	L+6	U+10	10	9	10	19	3.2	3.5	6.5	5	2.5					
FNNB	*4-0.7								12			12		12	4.2	4.5	8		6				
FNNM	*5-0.8								4 5 6			4~12		4~6	7~12	7~12	10~30		U+15	12	12	16	25
FNNS	*6-1.0																						
Type concave standard	8-1.0	5 6 8	5~16	5~8	9~16	-	15~30	L+8		U+20	16		16					-	32	-	-	-	-
FNTB	*8-1.25											9~16	20	19	25	38	10.2	11	14	14	4	4	4
FNTS	10-1.25					6 8 10			6~20		6~10	11~20	-										
Type concave large	*10-1.5				11~20																		
FNTWB	12-1.25	8 10 12 13	8~22	8~11	12~22			20~30		L+10			U+25	22	22		44						
FNTWM	12-1.5																						
FNTWS	14-1.5					10 12 13 14 15 16	10~25		10~13		14~25	-		L+12	U+30	25	25	-	50	-	-	-	-
Type concave, à fixation par boulon	16-1.5																						
(uniquement les tailles repérées par *)	18-1.5	12 13 14 15 16 20	12~28	12~14	15~28					L+14		U+35	28			30							
FNTFB	22-1.5												L+16	U+45	32								
	26-1.5														L+19	U+50	38	-	-				

Seules les marques identifiées par un * sont disponibles pour le type concave à fixation par boulon (FNTFB).
Pour le type concave à fixation par boulon (FNTFB), si B<d1 est spécifié, la forme de la rotule correspond à celle présentée dans l'illustration ci-dessus, en bas à gauche.
Pour M22 - 1.5 et M26 - 1.5, seuls les types convexe et concave standard sont disponibles.

Ordering

Exemple

Référence pièce

-

D

-

B

-

U

FNNB8-1.0

-

D6

-

B8

-

U20

FNTWM6-1.0

-

D6

-

B9

-

U10

Type	Prix unitaire									
	Type convexe			Type concave standard			Type concave large			Type concave, à fixation par boulon
Pas M	FNNB	FNNM	FNNS	FNTB	FNTM	FNTS	FNTWB	FNTWM	FNTWS	FNTFB
3-0.5										
4-0.7										
5-0.8										
6-1.0										
8-1.0										-
8-1.25										-
10-1.25										-
10-1.5										-
12-1.25										-
12-1.5										-
14-1.5										-
16-1.5										-
18-1.5										-
22-1.5										-
26-1.5										-

Rotules

Filetées, configurables

Caractéristiques : Convexe/concave Type de filetage sélectionnable.

Type convexe	Type concave	Matériau	Traitement de surface
F fixe	F fixe	EN 1.1191 équiv.	Oxydé noir
FNMB	FNMTB	EN 1.1191 équiv.	Oxydé noir
FNMS	FNMTS	EN 1.4301 équiv.	-

Type convexe

Type concave

25 / (6.3 / 1.5)

2-C2

DH7 15/

M-Pas

La surface de l'extrémité de la vis peut présenter un trou central.

Référence pièce		DH7 Sélection	B Incrément de 1mm		U Incrément de 5mm	F		A	L	T	G	R
Type	Pas M		Type convexe	Type concave		Standard	Configurable, in- crément de 1mm					
Type convexe F fixe FNMB FNMS	3-0.5		3 4 5	3~10	3~5	10~20	9					
	4-0.7	12					10~16	12	4			
	5-0.8	4 5 6	4~12	4~6	10~30	14	12~19			L+6	16	5
	6-1.0					16	13~22	20	16~28			
Type concave F fixe FNMTB FNMTS	8-1.25	5 6 8	5~16	5~8	15~30	20	16~28			L+8	U+15	16
	10-1.5	6 8 10	6~20	6~10		25	20~35	L+10	20	5		
	16-2.0	12 13 14 15 16 20	12~32	12~16	20~30	39	31~55	L+16	U+20	32	9	
	20-2.5	12 13 14 15 16 20	12~38	12~18		49	39~69	L+19	38			

Ordering

Exemple

Référence pièce

-

D

-

B

-

U

-

F

FNMB8-1.25

-

D8

-

B9

-

U20

FNMTBF10-1.5

-

D10

-

B7

-

U25


-

F30

Exemple

La combinaison indiquée dans cet exemple peut être sélectionnée sur notre site Web.

Pour plus de détails sur les sélections, voir P87



Pas M	Prix unitaire				
	Type convexe F fixe		Type concave F fixe F configurable		
	FNMB	FNMS	FNMTB	FNMTS	FNMTBF
3-0.5					
4-0.7					
5-0.8					
6-1.0					
8-1.25					
10-1.5					
16-2.0					
20-2.5					