



# Profils en aluminium avec raccords intégrés

Données CAO

**Caractéristiques :** Raccord à vis installable sans modifications. (Des orifices pour clé sont nécessaires sur l'extrusion d'accouplement)

**Type à raccord à vis**

**RoHS 10**

**JFSC - - - L**  
(Type intégré à raccord à vis sur l'extrémité gauche)

**JFSC - - - W**  
(Type intégré à raccord à vis aux deux extrémités)

| Nom des pièces           | Matériau        | Traitement de surface |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|
| Profils en aluminium     | EN AC-51 400-T5 | Anodisation           |
| Raccords/Boulon à visser | 1.7220/34CrMo4  | Chrome trivalent      |
| Plaques de raccords      | 1.0330/DC01     |                       |

Des orifices pour clé sont nécessaires sur l'extrusion d'accouplement.

JFSC6-3030L

Orifice pour clé

HFS6-3030 (usinage de l'orifice pour clé)

**Exemple**

(Ex.)

Bleu= JFSS - - - W - Longueur  
Vert= JFSS - - - L - Longueur-RCH - RCV  
Jaune= HFS - - - L - Longueur-LCP - RCP  
(Pour les modifications d'orifices pour clé, se reporter à la P649)

| Réf. pièce | Composants de raccordement | L<br>Incément de 0.5mm | Extrusions       | Composants de raccordement intégrés |     | A  | Une clé est nécessaire pour le serrage. | Prix unitaire en € de l'extrusion |                     | € raccords, autres |
|------------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
|            |                            |                        |                  | Raccords vissés                     | Qté |    |                                         | Inf. à 300mm                      | 300mm ou plus (€/m) |                    |
| JFSC       | 5-2020                     | 100-4000               | HFS5-2020 (P477) | HCJ5 (P628)                         | 1   | 20 | Pour M5                                 |                                   |                     |                    |
|            |                            |                        |                  |                                     | 2   |    |                                         |                                   |                     |                    |
|            | 6-3030                     |                        |                  | HCJ6 (P628)                         | 1   | 30 | Pour M8                                 |                                   |                     |                    |
|            |                            |                        |                  |                                     | 2   |    |                                         |                                   |                     |                    |
|            | 8-4040                     |                        |                  | HCJ8 (P628)                         | 1   | 40 | Pour M12                                |                                   |                     |                    |
|            |                            |                        |                  |                                     | 2   |    |                                         |                                   |                     |                    |
| JFSC       | 8-4545                     |                        |                  | HFS8-4545 (P591)                    | 1   | 45 | Pour M12                                |                                   |                     |                    |
|            |                            |                        |                  |                                     | 2   |    |                                         |                                   |                     |                    |
| JFSC       | 8-6060                     |                        |                  | HFS8-6060 (P599)                    | 1   | 60 | Pour M12                                |                                   |                     |                    |
|            |                            |                        |                  |                                     | 2   |    |                                         |                                   |                     |                    |

Lorsque L<300  
Le tableau indique les prix unitaires, quelle que soit la longueur.  
ex : JFSC6-3030L-2,00=6,90 EUR

Lorsque L≥300  
Les prix sont calculés comme suit :  
Prix unitaire en €/m x dimension L configurée + raccord ou autre prix unitaire en €  
=Prix  
ex : JFSC6-3030L-18,00  
8,30x1,8m+3,20=14,94+3,20  
=18,14 EUR  
(arrondir à la dizaine de cent inférieure.)

**Exemple de commande**

Réf. pièce - L

JFSC8-4040L - 1200

**Caractéristiques :** Raccord central installable sans modifications. (Aucun orifice n'est nécessaire sur l'extrusion d'accouplement)

**Type à raccord central**

**RoHS 10**

**JFSM - - - L**  
(Type intégré à raccord central sur l'extrémité gauche)

**JFSM - - - W**  
(Type intégré à raccord central sur les deux extrémités)

| Nom des pièces           | Matériau                  | Traitement de surface |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Profils en aluminium     | EN AC-51 400/AlMgSi0,7-T5 | Anodisation           |
| Raccords/Boulon à visser | 1.4308/G-X6CrNi18-9       |                       |
| Plaques de raccords      | 1.4301/X5CrNi18-10        |                       |
| Vis de serrage           | 1.7220/34CrMo4            | Film noir             |

**Exemple**

(Ex.)

Les composants de raccordement sont expédiés desserrés.

| Réf. pièce | Composants de raccordement | L<br>Incément de 0.5mm | Extrusions       | Composants de raccordement intégrés |     | A  | Une clé est nécessaire pour le serrage. | Prix unitaire en € de l'extrusion |                     | € raccords, autres |
|------------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
|            |                            |                        |                  | Raccord central                     | Qté |    |                                         | Inf. à 300mm                      | 300mm ou plus (€/m) |                    |
| JFSM       | 5-2020                     | 100-4000               | HFS5-2020 (P477) | HMJ5 (P629)                         | 1   | 20 | Pour M4                                 |                                   |                     |                    |
|            |                            |                        |                  |                                     | 2   |    |                                         |                                   |                     |                    |
|            | 6-3030                     |                        |                  | HMJ6 (P629)                         | 1   | 30 | Pour M6                                 |                                   |                     |                    |
|            |                            |                        |                  |                                     | 2   |    |                                         |                                   |                     |                    |
|            | 8-4040                     |                        |                  | HMJ8 (P629)                         | 1   | 40 | Pour M6                                 |                                   |                     |                    |
|            |                            |                        |                  |                                     | 2   |    |                                         |                                   |                     |                    |
| JFSM       | 8-4545                     |                        |                  | HFS8-4545 (P591)                    | 1   | 45 | Pour M6                                 |                                   |                     |                    |
|            |                            |                        |                  |                                     | 2   |    |                                         |                                   |                     |                    |

Lorsque L<300  
Le tableau indique les prix unitaires, quelle que soit la longueur.  
ex : JFSM6-3030L-2,00=8,80 EUR

Lorsque L≥300  
Les prix sont calculés comme suit :  
Prix unitaire en €/m x dimension L configurée + raccord ou autre prix unitaire en €  
=Prix  
ex : JFSM6-3030L-18,00  
8,30x1,8m+5,10=14,90+5,10=20,00 EUR  
(arrondir à la dizaine de cent inférieure.)

**Exemple de commande**

Réf. pièce - L

JFSM8-4040L - 1200

**Caractéristiques :** Raccord simple installable sans modifications. (Aucun orifice n'est nécessaire sur l'extrusion d'accouplement)

**Type à raccord simple**

**RoHS 10**

**JFSU6-3030L**  
(Type intégré à raccord simple sur l'extrémité gauche)

**JFSU6-3030W**  
(Type intégré à raccord simple sur les deux extrémités)

| Nom des pièces           | Matériau                  | Traitement de surface |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Profils en aluminium     | EN AC-51 400/AlMgSi0,7-T5 | Anodisation           |
| Raccords/Boulon à visser | 1.1191/C45E               | Chrome trivalent      |
| Plaques de raccords      | 1.7220/34CrMo4            | Film noir             |

**Exemple**

(Ex.)

Les composants de raccordement sont expédiés desserrés.

| Réf. pièce | Composants de raccordement | L<br>Incément de 0.5mm | Extrusions       | Composants de raccordement intégrés |     | A  | Prix unitaire en € de l'extrusion | € raccords, autres |
|------------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|-----|----|-----------------------------------|--------------------|
|            |                            |                        |                  | Raccord central                     | Qté |    |                                   |                    |
| JFSU       | 6-3030                     | 100-4000               | HFS6-3030 (P511) | HMJ6 (P633)                         | 1   | 30 |                                   |                    |
|            |                            |                        |                  |                                     | 2   |    |                                   |                    |

Lorsque L<300  
Le tableau indique les prix unitaires, quelle que soit la longueur.  
ex : JFSU6-3030L-2,50=8,50€

Lorsque L≥300  
Les prix sont calculés comme suit :  
Prix unitaire en €/m x dimension L configurée+raccord ou autre prix unitaire en €  
=Prix  
ex : JFSU6-3030L-14,00  
8,30x1,4m+4,80=11,60+4,80  
=16,40€ (arrondir à la dizaine de cent inférieure.)

**Exemple de commande**

Réf. pièce - L

JFSU6-3030L - 1200

**Caractéristiques :** Raccord simple installable sans modifications. (Des orifices pour clé sont nécessaires sur l'extrusion d'accouplement)

**Type à raccord simple**

**RoHS 10**

**JFSS - - - L**  
(Type intégré à raccord simple sur l'extrémité gauche)

**JFSS - - - W**  
(Type intégré à raccord simple sur les deux extrémités)

| Nom des pièces                                 | Matériau                  | Traitement de surface |
|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Profils en aluminium                           | EN AC-51 400/AlMgSi0,7-T5 | Anodisation           |
| Plaques de raccords                            | X5CrNi18-10               |                       |
| Ecrous de raccords                             | 1.4401/1.4401/            |                       |
| Vis d'assemblage à tête ronde à six pans creux | 1.4567/X3CrNiCu18-9-4     |                       |

Des orifices pour clé sont nécessaires sur l'extrusion d'accouplement.

JFSS6-3030L

Orifice pour clé

HFS6-3030 (usinage de l'orifice pour clé)

**Exemple**

(Ex.)

Bleu= JFSS - - - W - Longueur  
Vert= JFSS - - - L - Longueur-RCH - RCV  
Jaune= HFS - - - L - Longueur-LCP - RCP  
(Pour les modifications d'orifices pour clé, se reporter à la P649)

| Réf. pièce | Composants de raccordement | L<br>Incément de 0.5mm | Extrusions       | Composants de raccordement intégrés |     | A  | Une clé est nécessaire pour le serrage. | Prix unitaire en € de l'extrusion |                     | € raccords, autres |
|------------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
|            |                            |                        |                  | Raccord simple                      | Qté |    |                                         | Inf. à 300mm                      | 300mm ou plus (€/m) |                    |
| JFSS       | 6-3030                     | 100-4000               | HFS6-3030 (P511) | HSJNS6 (P635)                       | 1   | 30 | Pour M6                                 |                                   |                     |                    |
|            |                            |                        |                  |                                     | 2   |    |                                         |                                   |                     |                    |
|            | 8-4040                     |                        |                  | HSJNS8 (P635)                       | 1   | 40 | Pour M8                                 |                                   |                     |                    |
|            |                            |                        |                  |                                     | 2   |    |                                         |                                   |                     |                    |
|            | 8-4545                     |                        |                  | HSJNS8-45 (P635)                    | 1   | 45 | Pour M8                                 |                                   |                     |                    |
|            |                            |                        |                  |                                     | 2   |    |                                         |                                   |                     |                    |

Lorsque L<300  
Le tableau indique les prix unitaires en €, quelle que soit la longueur.  
ex : JFSS6-3030W-2,00=10,50 EUR

Lorsque L≥300  
Les prix sont calculés comme suit :  
Prix unitaire en €/m x dimension L configurée + raccord ou autre prix unitaire en €  
=Prix  
ex : JFSS6-3030W-15,00  
8,30x1,5m+6,80=12,40+6,80=19,20 EUR  
(arrondir à la dizaine de cent inférieure.)

**Exemple de commande**

Réf. pièce - L

JFSS8-4040L - 1200

**Caractéristiques :** Raccord double pour prémontage installable sans spécifier de modifications. (Aucun orifice n'est nécessaire sur l'extrusion d'accouplement)

**Type de raccord double pour prémontage**

**RoHS 10**

**JFSD - - - L**  
(Type intégré à raccord double pour prémontage sur l'extrémité gauche)

**JFSD - - - W**  
(Type intégré à raccord double pour prémontage aux deux extrémités)

| Nom des pièces                           | Matériaux                 | Traitement de surface |
|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Profils en aluminium                     | EN AC-51 400/AlMgSi0,7-T5 | Anodisation           |
| Raccord double pour prémontage           | 1.4401/X5CrNiMo17-12-2    |                       |
| Ecrous excentriques                      | 1.4301/X5CrNi18-10        |                       |
| Vis d'assemblage à tête à six pans creux | 1.4301/X5CrNi18-10        |                       |

**Exemple**

(Ex.)

Les composants de raccordement sont expédiés desserrés.

| Réf. pièce | Composants de raccordement | L<br>Incément de 0.5mm | Extrusions       | Composants de raccordement intégrés |     | A  | Une clé est nécessaire pour le serrage. | Prix unitaire en € de l'extrusion |                     | € raccords, autres |
|------------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
|            |                            |                        |                  | Raccord double pour prémontage      | Qté |    |                                         | Inf. à 300mm                      | 300mm ou plus (€/m) |                    |
| JFSD       | 6-3030                     | 100-4000               | HFS6-3030 (P511) | HDJHSN6 (P637)                      | 1   | 30 | Pour M5                                 |                                   |                     |                    |
|            |                            |                        |                  |                                     | 2   |    |                                         |                                   |                     |                    |
|            | 8-4040                     |                        |                  | HDJHSN8 (P637)                      | 1   | 40 | Pour M6                                 |                                   |                     |                    |
|            |                            |                        |                  |                                     | 2   |    |                                         |                                   |                     |                    |
|            | 8-4545                     |                        |                  | HDJHSN8-45 (P637)                   | 1   | 45 | Pour M6                                 |                                   |                     |                    |
|            |                            |                        |                  |                                     | 2   |    |                                         |                                   |                     |                    |

Lorsque L<300  
Le tableau indique les prix unitaires en €, quelle que soit la longueur.  
ex : JFSD8-4040L-2,50=11,80 EUR

Lorsque L≥300  
Les prix sont calculés comme suit :  
Prix unitaire en €/m x dimension L configurée + raccord ou autre prix unitaire en €  
=Prix  
ex : JFSD8-4040L-12,00  
15,10x1,2m+7,30=18,10+7,30=25,40 EUR  
(arrondir au dixième de centime inférieure.)

**Modifications**

7 Jours

**Exemple de commande**

Réf. pièce - L

JFSD8-4040L - 1200

**Délai de livraison**

7 Jours

| Modifications                 | Code | Spéc.      |                             |            | Supplément de prix en € |
|-------------------------------|------|------------|-----------------------------|------------|-------------------------|
|                               |      | Extrusions | Taraud                      | Profondeur |                         |
| Taraud sur l'extrémité droite | RTP  | 5-2020     | M5                          | 15         |                         |
|                               |      | 6-3030     | M8                          | 24         |                         |
|                               |      | 8-4040     | M12                         | 36         |                         |
|                               |      | 8-4545     | M12 (Filet rapporté inséré) | 18         |                         |

JFS - - - L est applicable uniquement au type intégré à raccords sur l'extrémité gauche.

Seules les modifications sur cette page sont disponibles.

| Modifications                           | Code | Spéc.      |      |               | Supplément de prix en € |
|-----------------------------------------|------|------------|------|---------------|-------------------------|
|                                         |      | Extrusions | H    | Diam. du trou |                         |
| Orifice pour clé sur l'extrémité droite | RCH  | 5-2020     | 10   | 7.35          |                         |
|                                         |      | 6-3030     | 15   |               |                         |
|                                         |      | 8-4040     | 20   | 8             |                         |
|                                         |      | 8-4545     | 22.5 |               |                         |

JFSC - - - L JFSS - - - L sont uniquement applicables.